

[Home](#) x [Install](#) x [Full Index](#) x [Tutorial](#) x [EnumerateControls](#) x [FindOutTableExists](#) x [UseVariablesInSQL](#) x [CreateRecordsetFrom](#) x [AddRecordToRecordset](#) x [CountRecordsRecordset](#) x [LimitsRecordset](#) x [MixAccess2baseAndUNO](#) ! [User's Guide](#) x [AllForms](#) x [DatabaseWindow](#) x [ShortcutNotationMore](#) x [DLookupSamples](#) x [CalculatedField](#) x [MultiSelectListBoxSelectForm](#) x [FillAutoControlValue](#) x [CarryToNewRecord](#) x [BrowseThruControls](#) x [TipTextForLongValues](#) x [AskBeforeSaving](#) x [Sync2Combos](#) x [ZoomOnImage](#) x [AddAllToBox](#) x [KeepFormsSynchro](#) x [SelectListBoxOnFirstLetters](#) x [MoveItemsBetweenListboxes](#) x [SimulateTabbed](#) x [SearchStandalone](#) x [CalculatorDialog](#) x [ExploreTables](#) x [ExtractDataTable](#) x [FindPositionRecordset](#) x [DMedian function](#) x [DPercentile](#) x [ImportImages](#) x [ExportImages](#) x [CrossTabQuery](#) x [DbaccessFromCalc](#) x [Standalone Forms](#) x [Add](#) x [AddItem](#) x [AddNew](#) x [CancelUpdate](#) x [Clone](#) x [Close \(method\)](#) x [CloseAllRecordsets](#) x [CloseConnection](#) x [CreateField](#) x [CreateQueryDef](#) x [CreateTableDef](#) x [CurrentDb](#) x [Delete](#) x [Delete \(table-query\)](#) x [Edit](#) x [EndExecute](#) x [Execute \(commandbarcontrol\)](#) x [Execute \(dialog\)](#) x [Execute \(query\)](#) x [getProperty](#) x [GetRows](#) x [hasProperty](#) x [Move](#) x [Move \(recordset\)](#) x [OpenConnection](#) x [OpenDatabase](#) x [OpenRecordset](#) x [OptionGroup \(Method\)](#) x [ReadAllBytes](#) x [ReadAllText](#) x [Refresh](#) x [Remove](#) x [RemoveAll](#) x [RemoveItem](#) x [Requery](#) x [Reset](#) x [RunSQL](#) x [SetFocus](#) x [setProperty](#) x [Start](#) x [Terminate](#) x [Update](#) x [WriteAllBytes](#) x [WriteAllText](#) x [Methods](#) x [Objects](#) x [Application](#) x [CommandBar](#) x [CommandBarControl](#) x [Control](#) x [Database](#) x [Dialog](#) x [DoCmd](#) x [Event](#) x [Field](#) x [Form](#) x [OptionGroup](#) x [Property](#) x [QueryDef](#) x [Recordset](#) x [SubForm](#) x [TableDef](#) x [TempVar](#) x [Properties](#) x [AbsolutePosition](#) x [AllowAdditions](#) x [AllowDeletions](#) x [AllowEdits](#) x [BackColor](#) x [BeginGroup](#) x [BOF, EOF](#) x [Bookmark](#) x [Bookmarkable](#) x [BorderColor](#) x [BorderStyle](#) x [BuiltIn](#) x [Cancel](#) x [Caption](#) x [ControlSource](#) x [ControlTipText](#) x [ControlType](#) x [Count](#) x [CurrentRecord](#) x [CurrentUser](#) x [DataType](#) x [DataUpdatable](#) x [Default](#) x [DefaultValue](#) x [Description](#) x [EditMode](#) x [Enabled](#) x [FieldSize](#) x [Filter](#) x [FilterOn](#) x [FontBold](#) x [FontItalic](#) x [FontName](#) x [FontSize](#) x [FontUnderline](#) x [FontWeight](#) x [ForeColor](#) x [Index](#) x [IsLoaded](#) x [Item](#) x [ItemData](#) x [LinkChildFields](#) x [LinkMasterFields](#) x [ListCount](#) x [ListIndex](#) x [Locked](#) x [MultiSelect](#) x [Name](#) x [ObjectType](#) x [OnAction](#) x [OpenArgs](#) x [OptionValue](#) x [OrderBy](#) x [OrderByOn](#) x [Page](#) x [Parent](#) x [ProductCode](#) x [RecordCount](#) x [Recordset \(property\)](#) x [RecordSource](#) x [Required](#) x [RowSource](#) x

RowSource

You can use the *RowSource* property (along with the **RowSourceType** property) to tell OpenOffice/LibreOffice Base how to provide data to a list box or to a combo box.

tags:
Properties

Applies to ...

Object	Type when in a form	Type when in a GridControl	Type when in a dialog	Description
Control	ComboBox Listbox	ComboBox Listbox	ComboBox Listbox	A combo- or listbox on an open form, a dialog or in a GridControl

Syntax

control.RowSource

control.RowSource = *value*

Returned values / Arguments

String

Remarks

- The *value* argument must contain, depending on the value of the **RowSourceType** property, either

RowSourceType	Argument of RowSource
com.sun.star.form.ListSourceType.TABLE	the exact name of a table
com.sun.star.form.ListSourceType.QUERY	the exact name of a query
com.sun.star.form.ListSourceType.SQL	a correct SQL SELECT statement

com.sun.star.form.ListSourceType.SQLPASSTHROUGH	
com.sun.star.form.ListSourceType.TABLEFIELDS	a list of values separated by a semicolon (";") bundled in one single string
com.sun.star.form.ListSourceType.VALUELIST	

- When the *RowSource* property is changed the content of the combo- or listbox is refreshed.

Error messages

Property 'RowSource' not applicable in this context
Value '...' is invalid for property 'RowSource'

See also

ItemData

ListCount

ListIndex

MultiSelect

Requery

RowSourceType

Selected

Example

Modify the content of a combo and a listbox

Select first item in the combobox

Select all items in the listbox

```
Dim ocCombo As Object, ocList As Object

Set ocCombo = getObject("Forms!myForm!myComboBox")
ocCombo.RowSourceType = com.sun.star.form.ListSourceType.SQL
ocCombo.RowSource = "SELECT [SHORTNAME] FROM COMPANIES WHERE [SHORTNAME]<>' ' ORDER BY"
ocCombo.ListIndex = 0

Set ocList = getObject("Forms!myForm!myListBox")
ocList.RowSourceType = com.sun.star.form.ListSourceType.VALUELIST
ocList.RowSource = "First;Second;Third"
ocList.Selected = Array(True, True, True)
```

Bookmark this page » » [RowSource](#)