

[Home](#) [x](#) [Install](#) [x](#) [Full Index](#) [x](#) [Tutorial](#) [x](#) [EnumerateControls](#) [x](#) [FindOutTableExists](#) [x](#) [UseVariablesInSQL](#) [x](#) [CreateRecordsetFrom](#) [x](#) [AddRecordToRecordset](#) [x](#) [CountRecordsRecordset](#) [x](#) [LimitsRecordset](#) [x](#) [MixAccess2baseAndUNO](#) [!](#) [User's Guide](#) [x](#) [AllForms](#) [x](#) [DatabaseWindow](#) [x](#) [ShortcutNotationMore](#) [x](#) [DLookupSamples](#) [x](#) [CalculatedField](#) [x](#) [MultiSelectListBoxSelectForm](#) [x](#) [FillAutoControlValue](#) [x](#) [CarryToNewRecord](#) [x](#) [BrowseThruControls](#) [x](#) [TipTextForLongValues](#) [x](#) [AskBeforeSaving](#) [x](#) [Sync2Combos](#) [x](#) [ZoomOnImage](#) [x](#) [AddAllToBox](#) [x](#) [KeepFormsSynchro](#) [x](#) [SelectListBoxOnFirstLetters](#) [x](#) [MoveItemsBetweenListboxes](#) [x](#) [SimulateTabbed](#) [x](#) [SearchStandalone](#) [x](#) [CalculatorDialog](#) [x](#) [ExploreTables](#) [x](#) [ExtractDataTable](#) [x](#) [FindPositionRecordset](#) [x](#) [DMedian function](#) [x](#) [DPercentile](#) [x](#) [ImportImages](#) [x](#) [ExportImages](#) [x](#) [CrossTabQuery](#) [x](#) [DbaccessFromCalc](#) [x](#) [Standalone Forms](#) [x](#) [Add](#) [x](#) [AddItem](#) [x](#) [AddNew](#) [x](#) [CancelUpdate](#) [x](#) [Clone](#) [x](#) [Close \(method\)](#) [x](#) [CloseAllRecordsets](#) [x](#) [CloseConnection](#) [x](#) [CreateField](#) [x](#) [CreateQueryDef](#) [x](#) [CreateTableDef](#) [x](#) [CurrentDb](#) [x](#) [Delete](#) [x](#) [Delete \(table-query\)](#) [x](#) [Edit](#) [x](#) [EndExecute](#) [x](#)

EndExecute

The *EndExecute* method interrupts programmatically the display of the specified **dialog** and transfers a value to be returned by the interrupted **Execute** method.

tags:
Methods

Applies to ...

Object	Description
Dialog	The representation of a Basic dialog

Syntax

dialog.**EndExecute**(*returnvalue*)

Argument	Type	Description
returnvalue	<i>Long</i>	The value that will return the pending Execute method applied to the <i>Dialog</i> object

Remarks

- The *EndExecute* method must be preceeded with the **Execute** method applied on the same object.
- The *EndExecute* method is usually triggered from a *dialog* or *control* event linked to the concerned dialog box.

Error messages

Dialog unknown
Dialog not yet started

See also

AllDialogs

Execute

Start

Terminate

Example

Display a dialog

```
Dim oDialog As Object, lExecute As Long
Const dlgOK = 1
Const dlgCancel = 0
    oDialog = Application.AllDialogs("myDialog")
    oDialog.Start
    lExecute = oDialog.Execute
    Select Case lExecute
        Case dlgCancel
            ' Cancel button pressed
            ' ... do probably nothing ...
```

```
        Case dlgOK                '      OK button pressed
        '      ... process the dialog, all controls are still available
        Case Else                '      Dialog interrupted programmatically
        '      ... process the dialog based on the returned value
    End Select
    oDialog.Terminate
```

Bookmark this page » » [EndExecute](#)